

Оптические прицелы Japan Optics/Hakko (Япония)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОДЕЛИ ПРИЦЕЛА

Аббревиатура

Z = кратность AO отстройка параллакса на объективе
 L = рычажный кронштейн R = сетка SF = боковая фокусировка IL = подсветка F = Flat Top Mount

ПРИМЕР

B 3 Z - A O - I L - 6 5 2 6 5 0 6.5 - 26 x 50 R : 6 D

□ □ □ □ □ □ □ □
 (1) (2) (4) (5) (6) (7) (8)

A R Z - L - I L - 1 5 2 4 1 - 5 x 24 R : 1 5 C H M E

□ □ □ □ □ □ □ □
 (1) (2) (3) (5) (6) (7) (8)

① Модель

OL (Majesty)
 MP (Tactical)
 B1 (Superb)
 B3 (Superb)
 TS (Pinpoint)
 BH (Golden Eagle)
 AR (Super Accura)
 SS (Super Accura)
 BN (Hakko Sports)
 BNL (Hunter)
 WIN (Winner)

② Постоянная/переменная кратность

Ничего: постоянная
Z: переменная

③ Кронштейн

Ничего: нет кронштейна
L: встроенный рычажный кронштейн
F: встроенный плоский кронштейн

④ Отстройка параллакса

Ничего: фиксированная на 100 м
AO: на объективе
SF: боковая

⑤ Подсветка

ничего: без подсветки
IL: с подсветкой

⑥ Кратность и диаметр объектива

последнии 2 цифры это диаметр объектива

Пример:

6 4 0 : 6 x 40

3 9 4 0 : 3 - 9 x 40


3 1 2 5 0 : 3 - 12 x 50

1 5 6 3 8 : 1.5 - 6 x 38

6 5 2 6 5 0 : 6.5 - 26 x 50

⑦ Тип сетки

пример:



⑧ Тип подсветки

ничего: без подсветки
D: подсветка точки в центре
CH: подсветка перекрестия в центре
ER: подсветка всей сетки

Пример:



ME: 2-цветная подсветка (красный и зеленый)

EP: Электроподсветка более четкая и яркая благодаря использованию дополнительных линз, но возможна только в некоторых видах сеток

